



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011**

č. 00012

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**CM 11 PLUS
Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C1T)**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: pozri obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Na lepenie keramických obkladových prvkov (glazúra, terakota), cementových a kamenných obkladových prvkov (okrem mramoru) na nedeformovateľných podkladoch, ako sú betón (starší ako 3 mesiace), cementový poter (starší ako 28 dní), cementové a vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní).
Na vnútorné a vonkajšie použitie**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Henkel Polska Sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Varšava, Poľsko**

**Výrobný závod Staporków
26-220 Staporków
Stara Góra**

**Výrobný závod Dzierzoniów
58-200 Dzierzoniów
ul. Pieszycza 6**

**Výrobný závod Wrzaca
64-905 Stobno**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

irelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

system 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 12004:2007 + A1:2012 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia, navrhovanie

Notifikovaná osoba
Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych,
Oddział Szkła i Materialów Budowlanych w Krakowie, identyfikacyjne číslo 1487,
vykonala

stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom).

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

irelevantné

9. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Uvoľňovanie nebezpečných látok		pozri KBÚ (Karta bezpečnostných údajov)
Pevnosť spojenia ako		
Začiatková prídržnosť - ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.2 podľa EN 1348:2007
Odolnosť pre		
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.3 podľa EN 1348:2007
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.4 podľa EN 1348:2007
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.5 podľa EN 1348:2007
Doba zavädnutia: prídržnosť ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 20 minútach	EN 1346
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mariusz Garecki
Vedúci špecialista pre kvalitu a implementáciu

Piotr Urynek
Manažér oddelenia kontroly kvality

Staporków, 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)



Excellence is our Passion

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 00012

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CM 11 PLUS

Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie(C1T)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego

Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do mocowania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształcalnych podłożach, takich jak: beton (wiek powyżej 3 miesięcy), jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni), tynk cementowy i cementowo-wapienny (wiek powyżej 28 dni). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

Zakład Produkcyjny Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra

Zakład Produkcyjny Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul: Pieszyska 6

Zakład Produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 12004 2007 + A1:2012 „ Kleje do płytek - Wymagania , ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Jednostka notyfikowana 1487**

przeprowadził:

Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1
Substancje niebezpieczne, patrz.		Karta Charakterystyki *
Siła wiązania jako:		
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.2 wg EN 1348:2007
Trwałość dla:		
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.3 wg EN 1348:2007
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.4 wg EN 1348:2007
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	8.5 wg EN 1348:2007
Czas otwarty: przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 20 min.	EN 1346
Splyw	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308

* Karty Charakterystyki są zamieszczone na stronie internetowej. www.ceresit.pl

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

Mariusz Garecki
Główny Specjalista ds. Jakości i Wdrożeń
(nazwisko i stanowisko)



Stąporków, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

Piotr Urynek
Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

